

**PON SICUREZZA PER LO SVIUPPO**

**OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013**

Obiettivo Operativo 2.6 – Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza



**COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA**  
(Provincia di Cosenza)

Via Bufaletto n. 18, 87017 Roggiano Gravina (CS) – ☎ Tel. 0984. 1907480 – ✉ Fax 0984.1905460 – C.F. 00355760

**RECUPERO DELL'EX AZIENDA AGRARIA –  
RISTRUTTURAZIONE DELL'EX EDIFICIO  
SCOLASTICO  
- GARA ARREDI E FORNITURE -**

CUP: F43G11000040005

**PROGETTO DEFINITIVO**  
^^^

**Proponente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROGGIANO GRAVINA**

ELABORATO  
AE.00D

COMPUTO METRICO

DATA:

*Per presa visione*

PROGETTISTA U.T.C.  
ING. PANTALEO BORRELLI



**Comune di ROGGIANO GRAVINA**  
Provincia di COSENZA

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di "Recupero dell'ex Azienda Agraria – Ristrutturazione dell'ex edificio scolastico"

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

ROGGIANO GRAVINA, 18/09/2012

**IL TECNICO**  
Ing. Pantaleo BORRELLI

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
ING. PANTALEO BORRELLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
1 AU	<p style="text-align: center;"><b>LAVORI A CORPO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EDIFICIO A (SpCat 1)</b></p> <p><b>AULE DI APPRENDIMENTO</b> COMPOSTE DA:</p> <p><b>N°2 BANCHI ANTROPOMETRICI PER DISABILI</b> in versione monoposto ad elevazione variabile mediante la manovella estraibile posta lateralmente allo stesso, con piano in multistrato rivestito in laminato 90x65 sagomato, struttura in tubolare diametro 45mm spessore 2mm, traversa di collegamento superiore in tubo quadro 50x50mm, colore a scelta della Committenza. Conforme alle norme: UNI7713, prEnv 1729-1 (european prestandard), UNI 8592/84 - 8595/84 - 9086/87 - 9085/87.</p> <p><b>N°19 BANCHI</b> Banco con sottopiano in metallo e poggiatesta. Dimensioni cm 120x50x82h (adulti). Struttura portante costituita da una coppia di tubi in acciaio UNI 7947, del diam. 25 x1,5mm. collegati superiormente da due tubi di acciaio a sezione circolare. Curvature eseguite a freddo e saldature a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche cotte in galleria termica a 220°, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Poggiatesta anteriore in tubolare di acciaio curvato a freddo di dimensione 22x1,5mm, opportunamente rivestito in materiale plastico antiscivolo. Sottopiano in lamiera pressopiegata e rinforzata. Piano di scrittura, realizzato in conglomerato fibro legnoso, a bassa emissione di formaldeide certificato in classe E1, rivestito su ambo le facce da laminato plastico di colore sabbia dello spessore di 9/10mm, per uno spessore complessivo di mm20. Bordature perimetrali in massello di faggio evaporato e verniciato al naturale, applicato sottolaminato, a sezione raggiata secondo direttive europee in materia antinfortunistica. Il fissaggio del piano alla struttura è ottenuto a mezzo viti mordenti ad ala larga con testa incassata. Alla base sono inseriti puntali inestraiibili in materiale plastico antisdrucchiolo per aumentare l'aderenza del banco al suolo ed attenuare la rumorosità. Testato in conformità alla UNI ENV 1729-2/01 - UNI 8594/04 - UNI 9086/87, nella versione biposto.</p> <p><b>N°38 SEDIE</b> DI TIPO SOVRAPPONIBILE, SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATO DI FAGGIO PRESSOCURVATO VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE 7 MM., STRUTTURA IN TUBOLARE Ø22. PUNTALI INESTRAIBILI ALLA BASE, VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE. Conforme alle normative vigenti. MISURE 40x40x51 cm (adulti)</p> <p><b>N°4 CATTEDRE A 2 CASSETTI</b> Dimensioni cm. 140x70x76h. Piano di scrittura in conglomerato ligneo fibro-legnoso ricoperto con laminato plastico colore sabbia spessore finito 20mm; bordatura perimetrale in massello di faggio, posto sottolaminato, evaporato e lucidato al naturale a profilo arrotondato. Struttura di colore nero in profilato di acciaio diametro 40x1,5 con traverse da 40x20x1,5. Saldature a filo continuo. Pannellatura in truciolare nobilitato spessore 20mm circa con due cassetti laterali a chiusura centralizzata e tre paragambe. Conformità e Prove UNI superate :UNI EN 1730;UNI 9114; UNI 9115 ;UNI 9300 ;UNI 9227;UNI 9427 ; UNI 9428 ; UNI 9149 ;UNI 9241 ; UNI 8941 ; UNI 9242 ; UNI 9240 ; UNI 9116 ; UNI 9117 ; EN 12720</p> <p><b>N°4 POLTRONE</b> per insegnante con braccioli: struttura in tubolare di acciaio 25x1,5- saldature a filo continuo eseguite a freddo, verniciatura con polveri epossidiche cotte in tunnel termico a 220° previo sgrassaggio e fosfatazione. Sedile schienale in multistrati di faggio evaporato. Spessore 7 mm. Braccioli in tubolare di acciaio opportunamente sagomati con appoggi in faggio massello lucidati al naturale. Dimensioni 40x40x46h. Conformità UNI EN 1728</p> <p><b>N°4 LAVAGNE A PARETE</b> piano di scrittura in laminato bianco per pennarelli e telaio in massello di faggio con vaschetta in plastica. Attaccaglie per il fissaggio a muro.</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<p><b>N°4 ARMADI</b> di classe con due ante e vano superiore a giorno cm. 100x45x180h. Struttura in conglomerato ligneo nobilitato a bassa emissione di formaldeide certificato in Classe E1 da 20 mm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS secondo direttive europee in materia antinfortunistica. Completo di due fianchi, base, zoccolo e cappello con schienale in nobilitato applicato ad incastro nelle opportune sedi alla base dei fianchi e del cappello. Meccanismi di giunzione a vite con interposizione di spine di faggio. Ante in nobilitato bordate in ABS, apribili a 90° mediante robuste cerniere in acciaio stampato, serratura del tipo Yale. N. 3 ripiani interni orizzontali atti a formare 4 vani (oltre il sopralzo). Alla base piedini in gomma antisdrucciolo.</p> <p><b>N°4 CESTINI GETTACARTE</b> gettacarte PS9 in ppl riciclabile, tondo aperto. Capacita' 15 litri, diametro 225/300 mm, altezza 315 mm. Colore nero.</p> <p><b>N°11 APPENDIABITI A PARETE</b> Telaio in lamiera di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio. Cinque pomoli appendiabiti in materiale plastico nero, blu o rosso.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	13'840,00	13'840,00
2 BI	<p><b>BIBLIOTECA</b> COMPOSTA DA:</p> <p>- <b>N°3 TAVOLO DA LETTURA</b> e da lavoro, singolo oppure in combinazione con altri tavoli del sistema, piano del tavolo in legno impiallacciato / laminato plastico. Struttura smontabile, in metallo verniciato. Dimensioni 160x80x72H cm. Compreso di accessori quali: foro per passaggio dei cavi, gamba per passaggio verticale dei cavi, canalina per passaggio orizzontale dei cavi, lampade da lettura, box di collegamento integrato per la trasmissione di dati elettronici;</p> <p>- <b>N°20 SEDIA</b> da bistrot e da lettura TIPO RONDEA Impilabile, impiallacciato faggio, a scelta in altro materiale o verniciata in altro colore, tubo tondo della struttura cromato, impiallacciato o di colore secondo indicazione. Altezza seduta 450 mm</p> <p>- <b>N°3 APPENDIABITI A PARETE</b> Telaio in lamiera di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio. Cinque pomoli appendiabiti in materiale plastico nero, blu o rosso</p> <p>- <b>N°3 PORTAOMBRELLI</b> In rete metallica verniciata a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio con fondo e fascia superiore in alluminio. Vaschetta raccogli acqua in materiale plastico.</p> <p>- <b>N°1 ARMADIO PORTARIVISTE</b> per l'esposizione e l'archiviazione, monofronte. Con una ribalta frontale inseribile per esporre l'ultimo numero della rivista ed il retrostante spazio per il deposito, protetto dalla luce e dalla polvere dove conservare le uscite precedenti. La ribalta frontale può essere anche utilizzata solamente per contraddistinguere lo spazio per il deposito retrostante la ribalta espositiva. Le ribalte frontali hanno la pellicola di protezione e sono predisposte per l'inserimento di barrette per diciture. Inoltre è disponibile una banda per diciture nella parte superiore dell'armadio ed è composta da un profilo plastico trasparente e removibile, H 50 mm, antiriflesso, incluse le etichette per diciture intercambiabili di colore bianco. Corpo in legno impiallacciato/laminato plastico Misure interne dello scomparto: L 249 mm, P 384 mm, Altezza pila 270 mm. Modello da 15 scomparti dimensione complessiva 823x430x1860 mm.</p> <p>- <b>N°1 ESPOSITORE RIVISTE</b> con ripiani inclinati in metallo verniciato, con 4 ruote bloccabili, L 568 mm, P 460 mm modello con 6 piani inclinati H 1560 mm.</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							13'840,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							13'840,00
	<p>- <b>N°2 CLASSIFICATORI PER UFFICIO</b> Classificatore verticale per cartelle sospese o per schede. Certificato per l'antiribaltamento.Nella versione a 3 cassette (cm.49x65x107h). Colore nero.</p> <p>- <b>N°5 SCAFFALI METALLICI</b> Fiancate laterali a parete piena su ambo i lati ricavate da lamiera spessore 10/10 pressopiegate e rigidamente collegate al telaio di base e al cappello; sono provviste su ogni lato di due file di fori per l' inserimento delle mensoline di sostegno delle tavolette. I telai di base realizzati anch'essi in spessore 10/10 consentono una uniforme ripartizione del carico su tutta la superficie di appoggio della scaffalatura e formano uno zoccolo frontale h. 70 mm. Sono fissati alle fiancate attraverso asole di regolazione. Cappelli superiori sono ricavati da lamiera bianca, lucida, decapata, dello spessore di 10/10 con triplice ripiegatura anteriore e posteriore, formato da un bordo di mm. 30 di altezza; mentre i lati corti sono provvisti di asole per il fissaggio alle fiancate. Ripiani ricavati da lamiera bianca, lucida, decapata dello spessore 10/10 con triplice ripiegatura anteriore e posteriore, formati da un bordo di mm. 30 di altezza; anche i lati corti del piano presentano una triplice ripiegatura formante bordo rigido laterale. ripiani sono realizzati in un unico pezzo, ed hanno la possibilità di essere sistemati sfalsati ed indipendenti su ogni singolo fronte. Portata ripiani: 120 kg./Mtl. Spostabilità ripiani: mm. 25. Nella dimensione 1000x300. LE SCAFFALATURE IN OGGETTO DEVONO ESSERE RISPONDENTI AL D.L. 81/08.</p> <p>- <b>N°5 CESTINI GETTACARTE</b> con banda perforata, realizzati in metallo verniciato con polveri epossidiche. Forma cilindrica con bordo orlato e capacità 15 litri. Si collocano perfettamente sia in ufficio che in casa. Diametro 26 cm, altezza 31,5 cm. Forma: Cilindrico, Tipologia: perforato, Colore: argento, Capacità: 15 l, Dimensioni: ø 26 cm x H 31,5 cm, Materiale: Metallo verniciato con polveri epossidiche</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	7'850,00	7'850,00
3 LU	<p><b>LABORATORIO LAVORI ALL'UNCINETTO</b> COMPOSTO DA:</p> <p>- <b>N°8 TAVOLI DIDATTICI:</b> Banco monoposto con sottopiano in griglia eventualmente a richiesta con poggiatesta (con sottopiano in griglia mod.511 oppure con sottopiano in lamiera mod.510). Struttura in tubolare di acciaio 25x1,5 verniciato con polveri epossidiche cotte in tunnel termico previo sgrassaggio e fosfatazione. Piano in conglomerato ligneo, laminato su entrambe le facce, bordato in faggio massello tupinato e bombato secondo norme antinfortunistiche. Spessore finito cm.2. Lunghezza cm.70, profondità cm.50, altezza cm.82 (adulti). Conformi alla nuova normativa vigente UNI EN 1729-1-2/06</p> <p>- <b>N°8 SEDIE</b> DI TIPO SOVRAPPONIBILE, SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATO DI FAGGIO PRESSOCURVATO VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE 7 MM., STRUTTURA IN TUBOLARE ø22. PUNTALI INESTRAIBILI ALLA BASE, VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE. Conforme alle normative vigenti. MISURE 40x40x51 cm (adulti)</p> <p>- <b>N°8 LAMPADE DA TAVOLO</b> CON TRE NEON DA 14W Potenza lampada: 3 da 14W (tipo T5), Lumen: 3200, Colore: bianco, Estensione del braccio: 81 cm, Dimensioni (LxAxP): 61x6x11 cm, Alimentazione: 220-240V AC-50 Hz, Attacco: a morsetto</p> <p>- <b>N°3 SCAFFALATURE IN LEGNO-METALLO</b> Costruito in lamiera lucida laminata a freddo in acciaio di prima scelta tipo DC01</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							21'690,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							21'690,00
	(già Fe P01) secondo le norme ristrette EN 10130-91+A1-98 spessore 8/10 con rinforzi spessore 15 e 18/10. Lo Scaffale è costituito da due fiancate doppie tamburate di prof. 30cm. I ripiani vengono posizionati mediante le mensole di sostegno "antiscivolo" inserite nelle due file di asole (passo 25 mm) ricavate sulla parete interna delle fiancate e sono dotati nella parte posteriore di un'alzatina di 4cm. Rivestite da pannelli in melaminico con diverse finiture. Certificato conforme livello 5 alle norme UNI 8596 - 8601 - 8603 - 8600 - 8606. Dimensione 100x30x250H cm dotato di n° 7 ripiani (compreso quello di base). FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'950,00	3'950,00
4 LV	<b>LABORATORIO LAVORAZIONE DEL VIMINI COMPOSTO DA:</b>  - <b>N°2 TAVOLI DA LABORATORIO</b> Struttura portante in tubo d'acciaio 60x30x2, 40x40x2 mm. Verniciato a polvere Ral 7035 (grigio chiaro). Piano di lavoro in truciolato rivestito sui due lati in laminato melaminico antiriflesso ad alta resistenza, bordi in pvc nero antistatico. Altezza del piano 820 mm. Piedini regolabili. Conforme alla normativa CE. DIMENSIONI 140x80x82H cm.  - <b>N°10 SEDIE</b> DI TIPO SOVRAPPONIBILE, SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATO DI FAGGIO PRESSOCURVATO VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE 7 MM., STRUTTURA IN TUBOLARE ø22. PUNTALI INESTRAIBILI ALLA BASE, VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE. Conforme alle normative vigenti. MISURE 40x40x51 cm (adulti)  - <b>N°5 SCAFFALATURE IN LEGNO-METALLO</b> Costruito in lamiera lucida laminata a freddo in acciaio di prima scelta tipo DC01 (già Fe P01) secondo le norme ristrette EN 10130-91+A1-98 spessore 8/10 con rinforzi spessore 15 e 18/10. Lo Scaffale è costituito da due fiancate doppie tamburate di prof. 30cm. I ripiani vengono posizionati mediante le mensole di sostegno "antiscivolo" inserite nelle due file di asole (passo 25 mm) ricavate sulla parete interna delle fiancate e sono dotati nella parte posteriore di un'alzatina di 4cm. Rivestite da pannelli in melaminico con diverse finiture. Certificato conforme livello 5 alle norme UNI 8596 - 8601 - 8603 - 8600 - 8606. Dimensione 100x30x250H cm dotato di n° 7 ripiani (compreso quello di base). Dotabile di fondale di chiusura e di scala d'aggancio su tubo apposito per le altezze maggiori. La verniciatura antigraffio a polveri epossidiche viene eseguita previo procedimento di microfosfatazione con neutralizzazione passivante. L'essiccazione avviene in galleria termica a progressione di calore (180°) ed a temperatura controllata.  - <b>N°5 CESTINI GETTACARTE</b> con banda perforata, realizzati in metallo verniciato con polveri epossidiche. Forma cilindrica con bordo orlato e capacità 15 litri. Si collocano perfettamente sia in ufficio che in casa. Diametro 26 cm, altezza 31,5 cm. Forma: Cilindrico, Tipologia: perforato, Colore: argento, Capacità: 15 l, Dimensioni: ø 26 cm x H 31,5 cm, Materiale: Metallo verniciato con polveri epossidiche FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'125,00	3'125,00
5 DM	<b>DEPOSITO MATERIE PRIME COMPOSTO DA:</b>  - <b>N° 6 SCAFFALI METALLICI</b> ad incastro FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							30'265,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							30'265,00
6 SLA	<p><b>BLOCCO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO A</b> COMPOSTO DA:</p> <p>- N°6 <b>DISPENSER SAPONE</b> realizzato in robusto ABS antiurto. La finestra trasparente permette di verificare il livello del contenuto. E' dotato di ampia cisterna per un facile rabbocco. Dispone di coperchio incernierato al distributore con serratura e pratica chiusura a scatto. La cisterna è staccabile dal supporto per una facile pulizia e manutenzione.</p> <p>- N° 7 <b>SPECCHI CON CORNICE</b>. La cornice arrotondata ed a pezzo unico misura 19 x 19 mm, con spigolo in acciaio inox 304 con finitura satinata. La cornice è dotata di bordo unico continuo su tutti i lati per aumentarne la robustezza. Gli angoli sono saldati in atmosfera di elio, con fondo liscio e lucido. Specchio in vetro di prima qualità rivestito in rame elettrolitico; garantito da depositi di argento per 15 anni. Gli spigoli dello specchio sono protetti da bordi in plastica per evitare lo scheggiamento; il retro è protetto da un'imbottitura in polietilene ammortizzante, impermeabile, di uno spessore di 5 mm. Retro in acciaio galvanizzato da 1 mm fissato alla cornice tramite viti nascoste.Finitura:Standard Tipo BOCCHI Bobrick</p> <p>- N° 5 <b>ASCIUGAMANI</b> elettronico ad aria calda in metallo verniciato bianco. Accensione con sistema a fotocellula infrarossi ad arresto automatico. Asciugatura mani in 15-18 secondi. Dotato di sistema di sicurezza. Spegnimento aria dopo 1 minuto continuo di funzionamento. Potenza 2.500 W.</p> <p>- N° 5 <b>CESTINI</b> gettacarte PS9 in ppl riciclabile, tondo aperto. Capacita' 15 litri, diametro 225/300 mm, altezza 315 mm. Colore rosso.</p> <p>- N° 2 <b>ARMADIETTO SPOGLIATOIO</b> adulto 110x165hx40p, struttura finitura acero sp.22 mm placcata su due lati e bordatura in ABS, ante neutre o colorate, maniglia in cuoio e grucce interne appendiabiti. Disponibile anche con serrature a chiave. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	2'860,00	2'860,00
7 UD	<p><b>UFFICIO DIREZIONALE</b> COMPOSTO DA:</p> <p>- N°1 <b>SCRIVANIA</b> Costruzione in pannelli di conglomerato ligneo di densità 680Kg/mc con rivestimento in melaminico nelle finiture color noce o ciliegio. Piano di lavoro dello spessore di mm.50 con bordi in massello a sezione semicircolare sui quattro lati, raccordati negli spigoli con bordi arrotondati antiurto. Gambe dello spessore di mm.50 con bordi in massello a sezione semicircolare su due lati. Gonna frontale dello spessore di mm.20, altezza totale cm.60</p> <p>- N°1 <b>POLTRONA</b> con scocca : in metallo. carter sedile : polipropilene goffrato nero. Imbottitura sedile: poliuretano schiumato. Imbottitura schienale poliuretano espanso. Braccioli: in alluminio lucido con appoggio rivestito in pelle. Meccanismo: sincronizzato. Base: a 5 razze in alluminio lucido. Ruote: autofrenanti in gomma. Rivestimento : sedile e schienale in pelle nera, retroschienale in finta pelle. Modello conforme alla UNI EN 13761, certificato EN 1022 e EN 1728</p> <p>- N°2 <b>SEDIE</b> con scocca : in metallo. carter sedile : polipropilene goffrato nero. Imbottitura sedile: poliuretano schiumato. Imbottitura schienale poliuretano espanso. Braccioli: in alluminio lucido con appoggio rivestito in pelle. Meccanismo: sincronizzato. Base: tubolare in alluminio lucido.Versione a slitta. Rivestimento : sedile e schienale in pelle nera, retroschienale in finta pelle. Modello conforme alla UNI EN 13761, certificato EN 1022 e EN 1728</p> <p>- N°1 <b>PC</b> Tipo Intel Pentium E5700 / 3 GHz, Calcolo a 64 bit Si,</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							33'125,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							33'125,00
	<p>Tecnologia Multi-Core Dual-Core, Storage controller, Tipo 1 x Serial ATA - integrato, Tipo interfaccia controller Serial ATA-300, Espansione/connettività, Slot di espansione totali (liberi) 1 ( 0 ) x processore, Interfacce 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 9 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin ( 3 frontali ); 1 x display / video - VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15); 3 x Audio; 1 x microfono - input - jack da 3,5 mm ( 1frontale ); 1 x cuffie - output - jack stereo da 3,5 mm ( 1frontale ); 1 x mouse - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) ; 1 x tastiera - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2); Garanzia del produttore per almeno 1 anno; Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; Networking Adattatore di rete - integrato; Dispositivo di input; Tipo Mouse, tastiera; Dim. installata 2 MB, Hard Disk minimo 250 Gb, Completo di cavistica e software installato licenziato windows 7, monitor piatto minimo 17 pollici.</p> <p>- <b>N°1 CALCOLATRICE</b> con display LCD 12 cifre, stampante a impatto a 2 colori, velocità di stampa 3,5 linee/secondo. Delta percentuale, calcolo prezzo di vendita, costo e margine, secondo registro di calcolo e logica GT, conversione valuta, alimentazione rete elettrica integrata. Dimensioni LxPxH: 210x315x80 mm. Funzioni: 4 operazioni base, Gran totale, percentuale e varianza, contatore automatico impostazioni, 2° registro, accumulo diretto in memoria, mark-up, richiamo e correzione dato, calcolo IVA, conversione valute, radice quadrata; Materiale: carta; Velocità di stampa bianco e nero: 3,5 linee al minuto; Lunghezza rotolo: 40 m; Larghezza rotolo: 57 mm; Colore stampa: Nero/rosso; Tipo carta: normale; Nr. cifre display: 12; Alimentazione: rete elettrica.</p> <p>- <b>N°1 LAMPADA DA SCRIVANIA</b> Doppio braccio articolato con triplice articolazione di rotazione sulla base. Molto equilibrata consente una grande facilità di movimento. Calotta inclinabile. Base 3 kg. - Lampadina inclusa, Materiale: ABS, metallo. Colore: nero; Potenza: 4 W; Funzioni: Tecnologia LED.</p> <p>- <b>N°1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER A COLORI</b> Laser a colori A4, 4 ppm a colori / 19 ppm in BN Risoluzione di stampa fino a 2400dpi / Risoluzione di copia 600 dpi; Scansione: Risoluzione 600 dpi ottica / 9600 interpolata - 48 bit; Capacità carta: Cassetto da 250 ff + By Pass da 125 ff; Interfaccia USB-2 + Rete 10/100; Memoria: 128 MB; Sistemi Operativi supportati: Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003; Fotocopiatrice Laser a Colori a piano fisso; Velocità: 4 ppm a colori / 19 ppm in BN - Risoluzione: 600dpi - Zoom: 50%~200%; Numero copie: 1~99; Alimentatore di originali da 50 ff; Scanner a colori a piano fisso; Risoluzione: fino a 1200x2400 dpi - 48 bit; Scan to PDF, Scan to OCR; Fax Super G3 - Memoria da 250 pp; Invio Fax da PC in rete</p> <p>- <b>N°1 APPENDIABITI DA TERRA</b> con portaombrelli e appendini, struttura in acciaio verniciato. Colore: nero; Nr. appendini: 8+4; Altezza: 176 cm; Diametro base: 40 cm.</p> <p>- <b>N°1 CESTINO GETTACARTE</b> con banda perforata, realizzati in metallo verniciato con polveri epossidiche. Forma cilindrica con bordo orlato e capacità 15 litri. Si collocano perfettamente sia in ufficio che in casa. Diametro 26 cm, altezza 31,5 cm. Forma: Cilindrico, Tipologia: perforato, Colore: argento, Capacità: 15 l, Dimensioni: ø 26 cm x H 31,5 cm, Materiale: Metallo verniciato con polveri epossidiche</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	3'016,00	3'016,00
8 UO1	<p><b>UFFICIO OPERATIVO 1</b> COMPOSTO DA:</p> <p>- <b>N°1 SCRIVANIA</b> Materiale melaminico spessore 22 e 18 mm</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							36'141,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							36'141,00
	<p>conforme alle norme UNI ed EN casse E1. Bordature soft- forming sui piani con assenza di spigoli vivi. Finiture antigraffio antiriflesso. Gamba metallo in grigio alluminio; Piedini regolabili. Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001. Forma ad L.</p> <p>- <b>N°1 SEDIA OPERATIVA</b> a 5 razze con braccioli. Rivestimento in tessuto. Meccanismo con contatto permanente. Base nera</p> <p>- <b>N°1 FOTOCOPIATRICE</b> Fotocopiatrice + Scanner + Stampante + FAX Led a colori di rete Fotocopiatrice: Formato originale: A3 \-/ Formato copia e stampa : A3 striscioni lunghi 120cm Velocità di 26 pp/m a colori / 33 in B/N Zoom 25 - 400% Tempo uscita prima copia da standBy ~ 60 sec. Stampante: Linguaggi: Emulaz. PCL 5c e Postscript livello 3 Risoluzione: Fino a 1200x600 dpi (HD Clor Technology) Memoria da 512MB + HD da 4 GB Interfaccia usb2 + Parall + scheda di rete di serie Scanner: Scanner a colori A3 600 dpi Funzione scanner di rete / Scan to mail / Scan to USB Device Fax: Fax G3 - 33,6 - 1024 pp di memoria Accessori Inclusi: Unita' Fronteretro e Alimentatore automatico di originali da 50 ff Cassetto A3 o A4 da 300 ff + ByPass da 100 ff N°1 <b>CALCOLATRICE</b> con display LCD 12 cifre, stampante a impatto a 2 colori, velocità di stampa 3,5 linee/secondo. Delta percentuale, calcolo prezzo di vendita, costo e margine, secondo registro di calcolo e logica GT, conversione valuta, alimentazione rete elettrica integrata. Dimensioni LxPxH: 210x315x80 mm. Funzioni: 4 operazioni base, Gran totale, percentuale e varianza, contatore automatico impostazioni, 2° registro, accumulo diretto in memoria, mark-up, richiamo e correzione dato, calcolo IVA, conversione valute, radice quadrata; Materiale: carta; Velocità di stampa bianco e nero: 3,5 linee al minuto; Lunghezza rotolo: 40 m; Larghezza rotolo: 57 mm; Colore stampa: Nero/rosso; Tipo carta: normale; Nr. cifre display: 12; Alimentazione: rete elettrica.</p> <p>- <b>N°1 LAMPADA DA SCRIVANIA</b> Doppio braccio articolato con triplice articolazione di rotazione sulla base. Molto equilibrata consente una grande facilità di movimento. Calotta inclinabile. Base 3 kg. - Lampadina inclusa Materiale: ABS, metallo. Colore: nero; Potenza: 4 W; Funzioni: Tecnologia LED.</p> <p>- <b>N°1 APPENDIABITI DA TERRA</b> con portaombrelli e appendini, struttura in acciaio verniciato. Colore: nero; Nr. appendini: 8+4; Altezza: 176 cm; Diametro base: 40 cm.</p> <p>- <b>N°1 CESTINO GETTACARTE</b> con banda perforata, realizzati in metallo verniciato con polveri epossidiche. Forma cilindrica con bordo orlato e capacità 15 litri. Si collocano perfettamente sia in ufficio che in casa. Diametro 26 cm, altezza 31,5 cm. Forma: Cilindrico, Tipologia: perforato, Colore: argento, Capacità: 15 l, Dimensioni: ø 26 cm x H 31,5 cm, Materiale: Metallo verniciato con polveri epossidiche.</p> <p>- <b>N°1 STAMPANTE</b> laser B/N Formato A4; Velocità di stampa Fino a 33 ppm; Risoluzione (Max) 1.200 dpi (600 dpi con tecnologia HP REt e FastRes); Interfaccia USB, LAN 10/100/1000; Memoria 128 MB</p> <p>- <b>N°1 PC</b> Tipo Intel Pentium E5700 / 3 GHz, Calcolo a 64 bit Sì, Tecnologia Multi-Core Dual-Core, Storage controller, Tipo 1 x Serial ATA - integrato, Tipo interfaccia controller Serial ATA-300, Espansione/connettività, Slot di espansione totali (liberi) 1 ( 0 ) x processore, Interfacce 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 9 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin ( 3 frontali ); 1 x display / video - VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15); 3 x Audio; 1 x microfono - input - jack da 3,5 mm ( 1 frontale ); 1 x cuffie - output - jack stereo da 3,5 mm ( 1 frontale ); 1 x mouse - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) ; 1 x tastiera - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2); Garanzia del produttore per almeno 1 anno; Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; Networking Adattatore di rete - integrato; Dispositivo di input; Tipo Mouse, tastiera; Dim. installata 2 MB, Hard Disk minimo 250 Gb, Completo di cavistica e software installato licenziato windows 7, monitor piatto</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							36'141,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							36'141,00
	<p>minimo 17 pollici.</p> <p>- <b>N°1 CALCOLATRICE</b> con display LCD 12 cifre, stampante a impatto a 2 colori, velocità di stampa 3,5 linee/secondo. Delta percentuale, calcolo prezzo di vendita, costo e margine, secondo registro di calcolo e logica GT, conversione valuta, alimentazione rete elettrica integrata. Dimensioni LxPxH: 210x315x80 mm. Funzioni: 4 operazioni base, Gran totale, percentuale e varianza, contatore automatico impostazioni, 2° registro, accumulo diretto in memoria, mark-up, richiamo e correzione dato, calcolo IVA, conversione valute, radice quadrata; Materiale: carta; Velocità di stampa bianco e nero: 3,5 linee al minuto; Lunghezza rotolo: 40 m; Larghezza rotolo: 57 mm; Colore stampa: Nero/rosso; Tipo carta: normale; Nr. cifre display: 12; Alimentazione: rete elettrica.</p> <p>- <b>N°2 SEDIE</b> fisse con struttura in tubolare ovale 30x1,5 colore nero. Rivestimento in tessuto.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p style="text-align: right;">Parziale EDIFICIO A (SpCat 1) euro</p> <p style="text-align: center;"><b>EDIFICIO B (SpCat 2)</b></p> <p><b>LABORATORIO LAVORAZIONE PRODOTTI</b> <b>SOTTOBOSCO</b> COMPOSTO DA:</p> <p><b>N°1 CUCINA GAS 4 FUOCHI</b> Cucina monoblocco, piano di cottura a gas realizzato in acciaio inox Aisi 304. Piano stampato con spessore 15/10, predisposto per l'unione di testa e per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Apparecchiatura composta da n° 4 bruciatori principali con potenziamassima di n°4 da 6 kW, fissati ermeticamente al piano. Regolazione continua della potenza da 1,6 a 6 kW, tramite rubinetto disicurezza con termocoppia. Accensione del bruciatore principale tramite bruciatore pilota permanente a basso consumo (170 W). Bruciatore pilota e termocoppia sono collocati sotto il corpo del bruciatore principale, protetti da urti accidentali ed eventualitriboccamenti. Piano con angoli raggiati per una migliore pulizia, dotato di griglie in ghisa smaltate RAAF (resistenti agli acidi, agli alcalie alla fiamma). Forno a gas GN 2/1 dotato di valvola termostatica per una regolazione della temperatura da 50°C a 300°C. Bruciatore a fiamma stabilizzata completo di fiamma pilota, termocoppia di sicurezza ed accensione piezoelettrica. Camera di cottura in acciaio inox di dimensioni 57,5x65,4x30h cm. Potenza forno 8 kW. Suola forno in acciaio smaltato di grosso spessore. Controporta forno in acciaioinox con tenuta a labirinto. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.</p> <p><b>N°1 MOBILE CUCINA CON LAVELLO</b> Lavello armadiato con struttura portante realizzata interamente in acciaio INOX AISI 304. Gambe in tubolare quadrato o tondo e piedini di livellamento in acciaio INOX AISI 304 diam 60mm. Ripiano di fondo e fianchi in acciaio INOX AISI 304; porte complete di controporte e di pannello coibente. Piano in acciaio INOX AISI 304, spessore 1mm, completo di vaso perimetrale e sgocciolatoio; bordo di 40mm e alzatina posteriore 100x15mm. Vasche stampate complete di piletta e tubo per troppo pieno. Comprensivo di miscelatore con comando a pedale. Dimensioni cm 150x70x90h. Struttura: acciaio inox AISI 304.</p> <p><b>N°1 PENSILE CON SGOCCIOLATOIO</b> Pensile realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, con ripiano rinforzato. Antine in acciaio INOX AISI 304, che scorrono su cuscinetti di nylon con chiusura autobloccante a fine corsa, e guide ribordate in doppio spessore; ante complete di controporte e di pannello coibente. Il pensile è comprensivo di sgocciolatoio. Dimensioni cm 150x40x66h. Struttura: acciaio inox AISI 304.</p>							
						1,00		
						1,00	3'790,00	3'790,00
								39'931,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							39'931,00

9  
LS

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							39'931,00
	<p><b>N°1 CAPPA DI ASPIRAZIONE</b> Cappa a Parete con Aspiratore Incorporato prof cm 70.Costruzione inox AISI 304 18/10 satinatura scotch-brite. Assemblata tramite puntatura elettrica. Completamente ribordata anche nelle parti interne. Rubinetto scarico. Canalina perimetrale raccogli condensa. Filtri antigrasso: in Aisi 304 18/10 reti incrociate. A richiesta a labirinto senza maggiorazione. Elettroventilatore incorporato motore monofase regolabile chiuso. Dimensioni 70x100x50H cm.</p> <p><b>N°1 FRIGORIFERO</b> Frigorifero statico mod. GN600 TN, armadio refrigerato GN 2/1 in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura. Gruppo incorporato in vano superiore. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella. Porta con molla di ritorno e reversibile. Chiusura porta con chiave. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Fondo con angoli arrotondati. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza. Dotato di 3 griglie gn 2/1 cm. No luce interna Dati tecnici Refrigerazione statica con ventilatore Temperatura d'esercizio +2°+8°C Gas R134A Potenza 300 watt 3 Griglie plastificate gn 2/1 Capacità 507 LT Alimentazione 230 V - 50/60 Hz</p> <p><b>N°2 TAVOLI DA LAVORO</b> Tavolo con ripiano inferiore realizzato in acciaio inox. Piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Dimensioni 200x60x85 cm.</p> <p><b>N°1 ARMADIO DI RIPOSTO A ANTE SCORREVOLI</b> Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 18/10 secondo le norme della legge sull'HACCP. Spessore inox 10/10. Completo di n. 3 ripiani intermedi regolabili. Portata Kg 110 per ogni singolo piano (Kg 80 nel caso di modello con colonna centrale). Dimensioni 120x50x200H cm.</p> <p><b>N°1 SET DI PENTOLE</b> Set da otto pezzi in acciaio inox 18/10 che comprende 3 bastardelle e una casseruola con i rispettivi coperchi. Le pareti spesse (da 0,8 a 1 mm) e il doppio fondo (5 mm) garantiranno un risultato e una durata eccellenti. Le impugnature sono isotermitiche. Si adatta a tutti i tipi di fornelli, ad eccezione di quelli a induzione.</p> <p><b>N°1 SET DI MESTOLI</b> composto da 8 pezzi in acciaio inox 18/10 sono formati da un unico pezzo per evitare le incrostazioni batteriche. In varie dimensioni.</p> <p><b>N°1 SET DI BACINELLE</b> Set da otto pezzi in plastica (polipropilene), molto robusta e impilabile. Adatta al forno e al microonde. In varie dimensioni.</p> <p><b>N°1 MACCHINA PER SOTTOVUOTO</b> Modello da banco con telaio in acciaio inossidabile, pompa vuoto capacità 26 l/m saldatura sacchi fino a 430 mm. fino a 4mm di spessore funzionamento automatico, controllo elettronico del ciclo.</p> <p><b>N°1 STERILIZZATORE 14 COLTELLI PARETE</b> Garantisce in pochi minuti, la completa sterilizzazione e la conservazione asettica dei coltelli (lama e manico) evitando la trasmissione della carica batterica alla carne o agli altri alimenti. Corpo in acciaio inox AISI 304 - spessore 8/10 - finitura lucida. Sportello in metacrilato antidispersione - chiusura magnetica. Tensione nominale 220/240V. Spina di alimentazione 16A. Potenza di irradiazione 1 lampada UVC 16W. Interruttore luminoso acceso spento. Microswitch di sicurezza per spegnimento automatico al momento di apertura sportello. Timer regolabile da 0 a 30 minuti. Rastrelliera supporto coltelli estraibile per</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							39'931,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							39'931,00
	<p>facilitare la pulizia. Fori di drenaggio nella parte inferiore. Certificazione CE - idoneità alla legge 626.</p> <p><b>N° 5 SCAFFALATURE</b> in metallo ad incastro per deposito materie prime e prodotti finiti. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	7'500,00	7'500,00
10 DM	<p><b>DEPOSITO MATERIE PRIME</b> COMPOSTO DA:</p> <p>- <b>N° 6 SCAFFALI METALLICI</b> ad incastro FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	1'500,00	1'500,00
11 SLB	<p><b>BLOCCO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO B</b> COMPOSTO DA:</p> <p>- <b>N° 1 DISPENSER SAPONE</b> realizzato in robusto ABS antiurto. La finestra trasparente permette di verificare il livello del contenuto. E' dotato di ampia cisterna per un facile rabbocco. Dispone di coperchio incernierato al distributore con serratura e pratica chiusura a scatto. La cisterna è staccabile dal supporto per una facile pulizia e manutenzione.</p> <p>- <b>N° 2 SPECCHI CON CORNICE.</b> La cornice arrotondata ed a pezzo unico misura 19 x 19 mm, con spigolo in acciaio inox 304 con finitura satinata. La cornice è dotata di bordo unico continuo su tutti i lati per aumentarne la robustezza. Gli angoli sono saldati in atmosfera di elio, con fondo liscio e lucido. Specchio in vetro di prima qualità rivestito in rame elettrolitico; garantito da depositi di argento per 15 anni. Gli spigoli dello specchio sono protetti da bordi in plastica per evitare lo scheggiamento; il retro è protetto da un'imbottitura in polietilene ammortizzante, impermeabile, di uno spessore di 5 mm. Retro in acciaio galvanizzato da 1 mm fissato alla cornice tramite viti nascoste.Finitura:Standard Tipo BOCCHI Bobrick</p> <p>- <b>N° 1 ASCIUGAMANI</b> elettronico ad aria calda in metallo verniciato bianco. Accensione con sistema a fotocellula infrarossi ad arresto automatico. Asciugatura mani in 15-18 secondi. Dotato di sistema di sicurezza. Spegnimento aria dopo 1 minuto continuo di funzionamento. Potenza 2.500 W.</p> <p>- <b>N° 3 CESTINI</b> gettacarte PS9 in ppl riciclabile, tondo aperto. Capacità 15 litri, diametro 225/300 mm, altezza 315 mm. Colore rosso.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	524,00	524,00
12 UO2	<p><b>UFFICIO OPERATIVO 2</b> COMPOSTO DA:</p> <p>- <b>N° 2 SCRIVANIA</b> Materiale melaminico spessore 22 e 18 mm conforme alle norme UNI ed EN casse E1. Bordature soft- forming sui piani con assenza di spigoli vivi. Finiture antigraffio antiriflesso. Gamba metallo in grigio alluminio; Piedini regolabili. Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001. Forma ad L.</p> <p>- <b>N° 2 SEDIA OPERATIVA</b> a 5 razze con braccioli. Rivestimento in tessuto. Meccanismo con contatto permanente. Base nera</p> <p>- <b>N°1 FOTOCOPIATRICE</b> Fotocopiatrice + Scanner + Stampante + FAX Led a colori di rete Fotocopiatrice: Formato originale: A3 \-/ Formato copia e stampa : A3 striscioni lunghi 120cm Velocità di 26 pp/m a colori / 33 in B/N Zoom 25 - 400% Tempo uscita prima copia da standBy ~ 60 sec. Stampante: Linguaggi: Emulaz. PCL 5c e Postscript livello 3 Risoluzione: Fino a 1200x600 dpi (HD Clor</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							49'455,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							49'455,00
	<p>Technology) Memoria da 512MB + HD da 4 GB Interfaccia usb2 + Parall + scheda di rete di serie Scanner: Scanner a colori A3 600 dpi Funzione scanner di rete / Scan to mail / Scan to USB Device Fax: Fax G3 - 33,6 - 1024 pp di memoria Accessori Inclusi: Unita' Fronteretro e Alimentatore automatico di originali da 50 ff Cassetto A3 o A4 da 300 ff + ByPass da 100 ff N°1 CALCOLATRICE con display LCD 12 cifre, stampante a impatto a 2 colori, velocità di stampa 3,5 linee/secondo. Delta percentuale, calcolo prezzo di vendita, costo e margine, secondo registro di calcolo e logica GT, conversione valuta, alimentazione rete elettrica integrata. Dimensioni LxPxH: 210x315x80 mm. Funzioni: 4 operazioni base, Gran totale, percentuale e varianza, contatore automatico impostazioni, 2° registro, accumulo diretto in memoria, mark-up, richiamo e correzione dato, calcolo IVA, conversione valute, radice quadrata; Materiale: carta; Velocità di stampa bianco e nero: 3,5 linee al minuto; Lunghezza rotolo: 40 m; Larghezza rotolo: 57 mm; Colore stampa: Nero/rosso; Tipo carta: normale; Nr. cifre display: 12; Alimentazione: rete elettrica.</p> <p>- N°2 LAMPADA DA SCRIVANIA Doppio braccio articolato con triplice articolazione di rotazione sulla base. Molto equilibrata consente una grande facilità di movimento. Calotta inclinabile. Base 3 kg. - Lampadina inclusa, Materiale: ABS, metallo. Colore: nero; Potenza: 4 W; Funzioni: Tecnologia LED.</p> <p>- N°1 APPENDIABITI DA TERRA con portaombrelli e appendini, struttura in acciaio verniciato. Colore: nero; Nr. appendini: 8+4; Altezza: 176 cm; Diametro base: 40 cm.</p> <p>- N°2 CESTINO GETTACARTE con banda perforata, realizzati in metallo verniciato con polveri epossidiche. Forma cilindrica con bordo orlato e capacità 15 litri. Si collocano perfettamente sia in ufficio che in casa. Diametro 26 cm, altezza 31,5 cm. Forma: Cilindrico. Tipologia: perforato, Colore: argento, Capacità: 15 l, Dimensioni: ø 26 cm x H 31,5 cm, Materiale: Metallo verniciato con polveri epossidiche.</p> <p>- N°2 STAMPANTE laser B/N Formato A4; Velocità di stampa Fino a 33 ppm; Risoluzione (Max) 1.200 dpi (600 dpi con tecnologia HP REt e FastRes); Interfaccia USB, LAN 10/100/1000; Memoria 128 MB</p> <p>- N°2 PC Tipo Intel Pentium E5700 / 3 GHz, Calcolo a 64 bit Sì, Tecnologia Multi-Core Dual-Core, Storage controller, Tipo 1 x Serial ATA - integrato, Tipo interfaccia controller Serial ATA-300, Espansione/connettività, Slot di espansione totali (liberi) 1 ( 0 ) x processore, Interfacce 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 9 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin ( 3 frontali ); 1 x display / video - VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15); 3 x Audio; 1 x microfono - input - jack da 3,5 mm ( 1 frontale ); 1 x cuffie - output - jack stereo da 3,5 mm ( 1 frontale ); 1 x mouse - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) ; 1 x tastiera - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2); Garanzia del produttore per almeno 1 anno; Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; Networking Adattatore di rete - integrato; Dispositivo di input; Tipo Mouse, tastiera; Dim. installata 2 MB, Hard Disk minimo 250 Gb, Completo di cavistica e software installato licenziato windows 7, monitor piatto minimo 17 pollici.</p> <p>- N°2 CALCOLATRICE con display LCD 12 cifre, stampante a impatto a 2 colori, velocità di stampa 3,5 linee/secondo. Delta percentuale, calcolo prezzo di vendita, costo e margine, secondo registro di calcolo e logica GT, conversione valuta, alimentazione rete elettrica integrata. Dimensioni LxPxH: 210x315x80 mm. Funzioni: 4 operazioni base, Gran totale, percentuale e varianza, contatore automatico impostazioni, 2° registro, accumulo diretto in memoria, mark-up, richiamo e correzione dato, calcolo IVA, conversione valute, radice quadrata; Materiale: carta; Velocità di stampa bianco e nero: 3,5 linee al minuto; Lunghezza rotolo: 40 m; Larghezza rotolo: 57 mm; Colore stampa: Nero/rosso; Tipo carta: normale; Nr. cifre display: 12; Alimentazione: rete elettrica.</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							49'455,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							49'455,00
	- N°2 <b>SEDIE</b> fisse con struttura in tubolare ovale 30x1,5 colore nero. Rivestimento in tessuto. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'690,00	5'690,00
	Parziale EDIFICIO B (SpCat 2) euro							15'214,00
	<b>EDIFICIO C (SpCat 3)</b>							
13 SR	<b>SALA RIUNIONI</b> COMPOSTA DA:  - N° 27 <b>POLTRONE</b> Sedia fissa in tubolare ovale 30x1,5. Scocca interna del sedile e schienale in multistrato di pioppo. Rivestita in tessuto ignifugo di colori vari. E' disponibile anche con sedile e schienale in polipropilene copolimero oppure in faggio. Tavoletta con ribaltina in plastica con snodo a 3 posizioni. Accessoriabile con cestello portaborse e con gancio per collegarla in fila con altre sedie.  - N° 1 <b>TAVOLO RIUNIONI</b> ovale con struttura metallica 8/10 posti. Materiale costruzione principale: melaminico. Dimensioni 240x115x73,3H cm;  - N° 2 <b>LIBRERIA CON COPPIA ANTE IN VETRO</b> satinato e telaio in alluminio, con 3 ripiani interni. Con serratura. Completa di top e fianchi di finitura. Dimensione 90x46x162H  - N° 3 <b>POLTRONE</b> con scocca : in metallo. carter sedile : polipropilene gofrato nero. Imbottitura sedile: poliuretano schiumato. Imbottitura schienale poliuretano espanso. Braccioli: in alluminio lucido con appoggio rivestito in pelle. Meccanismo: sincronizzato. Base: a 5 razze in alluminio lucido. Ruote: autofrenanti in gomma. Rivestimento : sedile e schienale in pelle nera, retroschienale in finta pelle. Modello conforme alla UNI EN 13761, certificato EN 1022 e EN 1728.  - N° 1 <b>IMPIANTO AUDIO</b> composto da : n° 1 unità di amplificazione e controllo con potenza in uscita 5x20 w, risposta in frequenza 20 ÷ 18.000 hz (± 3 db), distorsione (thd+n) < 0,5% @ 1 kHz, uscite diffusori min. 4 O, controlli di tono bassi: 100 Hz ± 8 dB; alti: 12,5 kHz ± 8 dB ,tensione di alimentazione 100 V A.C min., 240 V A.C MAX. 50-60 Hz; n°3 diffusori acustici per posa su controsoffitto della potenza nominale di 60 W, tensione in ingresso 100V - 70 V, risposta in frequenza 70 ÷ 20.000 Hz, max. pressione sonora 112 dB, angolo nominale di copertura 120°; n°1 radiomicrofono UHF completo di ricevitore e di cavi alimentazione casse e di quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'000,00	7'000,00
14 S.I.C	<b>BLOCCO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO C</b> COMPOSTO DA:  - N° 3 <b>DISPENSER SAPONE</b> realizzato in robusto ABS antiurto. La finestra trasparente permette di verificare il livello del contenuto. E' dotato di ampia cisterna per un facile rabbocco. Dispone di coperchio incernierato al distributore con serratura e pratica chiusura a scatto. La cisterna è staccabile dal supporto per una facile pulizia e manutenzione.  - N° 4 <b>SPECCHI CON CORNICE</b> . La cornice arrotondata ed a pezzo unico misura 19 x 19 mm, con spigolo in acciaio inox 304 con finitura satinata. La cornice è dotata di bordo unico continuo su tutti i lati per aumentarne la robustezza. Gli angoli sono saldati in atmosfera di elio, con fondo liscio e lucido. Specchio in vetro di prima qualità rivestito in rame elettrolitico; garantito da depositi di argento per 15							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							62'145,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							62'145,00
	<p>anni. Gli spigoli dello specchio sono protetti da bordi in plastica per evitare lo scheggiamento; il retro è protetto da un'imbottitura in polietilene ammortizzante, impermeabile, di uno spessore di 5 mm. Retro in acciaio galvanizzato da 1 mm fissato alla cornice tramite viti nascoste.Finitura:Standard Tipo BOCCHI Bobrick</p> <p>- N° 3 <b>ASCIUGAMANI</b> elettronico ad aria calda in metallo verniciato bianco. Accensione con sistema a fotocellula infrarossi ad arresto automatico. Asciugatura mani in 15-18 secondi. Dotato di sistema di sicurezza. Spegnimento aria dopo 1 minuto continuo di funzionamento. Potenza 2.500 W.</p> <p>- N° 3 <b>CESTINI</b> gettacarte PS9 in ppl riciclabile, tondo aperto. Capacita' 15 litri, diametro 225/300 mm, altezza 315 mm. Colore rosso.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p style="text-align: right;">Parziale EDIFICIO C (SpCat 3) euro</p> <p style="text-align: center;"><b>EDIFICIO D (SpCat 4)</b></p>					1,00		
						1,00	1'410,00	1'410,00
								8'410,00
15 LL	<p><b>LABORATORIO LAVORAZIONE DEL LEGNO</b> COMPOSTO DA:</p> <p>- N° 4 <b>BANCHI DA LAVORO</b> in lamiera monoblocco con cassettera dim. cm L 150xP70x85H. Solido e robusto piano appoggio sia per lavoro che per macchine utensili. Il piano superiore ha portata di Kg 600. Verniciatura a polveri blu ral 5015;</p> <p>- N° 3 <b>SCAFFALI METALLICI</b> da magazzino totalmente ad incastro ideale per materiali pesanti e voluminosi. Costruito interamente in acciaio strutturale ad alta resistenza. Fiancate assemblate in acciaio S235JR dim. 60x65mm // spessore 1,8mm. Passo foratura per regolazione livelli ogni 50mm. Dimensione 120x50x300 cm.</p> <p>- N° 1 <b>LEVIGATRICE A NASTRO</b> e disco completa di basamento e goniometro d'appoggio. E' dotata di tensionatore del nastro nonché di piedini anti-vibrazioni.</p> <p>- N° 1 <b>PIALLA</b> Filo Spessore per legno con albero pialla da 250 mm e motore 1500 W Monofase.</p> <p>- N° 1 <b>TORNIO</b> per legno con variatore elettronico di velocità. Il variatore di velocità permette di modificare gradualmente la velocità di rotazione andando da un minimo di 100 ad un massimo di 3200 giri al minuto. Il motore che alimenta la macchina è un potentissimo 1500 W di tipo monofase.</p> <p>- N° 1 <b>TRAPANO A COLONNA</b> Tensione 230 V~50 Hz, Potenza motore 630 W S2 15 min, Nr. giri motore 126 mm, Velocità albero 220-2450min-1, Piano a forare 3-16 mm, Angolazione regolabile del piano -45° bis +45° Altezza totale 60 mm</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	9'000,00	9'000,00
16 S.L.D	<p><b>BLOCCO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO D</b> COMPOSTO DA:</p> <p>- N° 2 <b>DISPENSER SAPONE</b> realizzato in robusto ABS antiurto. La finestra trasparente permette di verificare il livello del contenuto. E' dotato di ampia cisterna per un facile rabbocco. Dispone di coperchio incernierato al distributore con serratura e pratica chiusura a scatto.</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							72'555,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							72'555,00
	<p>La cisterna è staccabile dal supporto per una facile pulizia e manutenzione.</p> <p>- <b>N° 3 SPECCHI CON CORNICE.</b> La cornice arrotondata ed a pezzo unico misura 19 x 19 mm, con spigolo in acciaio inox 304 con finitura satinata. La cornice è dotata di bordo unico continuo su tutti i lati per aumentarne la robustezza. Gli angoli sono saldati in atmosfera di elio, con fondo liscio e lucido. Specchio in vetro di prima qualità rivestito in rame elettrolitico; garantito da depositi di argento per 15 anni. Gli spigoli dello specchio sono protetti da bordi in plastica per evitare lo scheggiamento; il retro è protetto da un'imbottitura in polietilene ammortizzante, impermeabile, di uno spessore di 5 mm. Retro in acciaio galvanizzato da 1 mm fissato alla cornice tramite viti nascoste. Finitura: Standard Tipo BOCCHI Bobrick</p> <p>- <b>N° 2 ASCIUGAMANI</b> elettronico ad aria calda in metallo verniciato bianco. Accensione con sistema a fotocellula infrarossi ad arresto automatico. Asciugatura mani in 15-18 secondi. Dotato di sistema di sicurezza. Spegnimento aria dopo 1 minuto continuo di funzionamento. Potenza 2.500 W.</p> <p>- <b>N° 2 CESTINI</b> gettacarte PS9 in ppl riciclabile, tondo aperto. Capacità 15 litri, diametro 225/300 mm, altezza 315 mm. Colore rosso.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p style="text-align: right;">1,00      962,00      962,00</p> <p style="text-align: right;">Parziale EDIFICIO D (SpCat 4) euro</p> <p style="text-align: right;">9'962,00</p> <p style="text-align: center;"><b>EDIFICIO E (SpCat 5)</b></p> <p><b>LOCALE GUARDIANIA</b> COMPOSTO DA:</p> <p>- <b>N°1 SCRIVANIA</b> Materiale melaminico spessore 22 e 18 mm conforme alle norme UNI ed EN casse E1. Bordature soft-forming sui piani con assenza di spigoli vivi. Finiture antigraffio antiriflesso. Gamba metallo in grigio alluminio; Piedini regolabili. Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001. Forma ad L.</p> <p>- <b>N°1 SEDIA OPERATIVA</b> a 5 razze con braccioli. Rivestimento in tessuto. Meccanismo con contatto permanente. Base nera</p> <p>- <b>N°1 LAMPADA DA SCRIVANIA</b> Doppio braccio articolato con triplice articolazione di rotazione sulla base. Molto equilibrata consente una grande facilità di movimento. Calotta inclinabile. Base 3 kg. - Lampadina inclusa, Materiale: ABS, metallo. Colore: nero; Potenza: 4 W; Funzioni: Tecnologia LED.</p> <p>- <b>N°1 APPENDIABITI A PARETE</b> Telaio in lamiera di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio. Cinque pomoli appendiabiti in materiale plastico nero, blu o rosso.</p> <p>- <b>N°1 CESTINO GETTACARTE</b> con banda perforata, realizzati in metallo verniciato con polveri epossidiche. Forma cilindrica con bordo orlato e capacità 15 litri. Si collocano perfettamente sia in ufficio che in casa. Diametro 26 cm, altezza 31,5 cm. Forma: Cilindrico, Tipologia: perforato, Colore: argento, Capacità: 15 l, Dimensioni: ø 26 cm x H 31,5 cm, Materiale: Metallo verniciato con polveri epossidiche.</p> <p>- <b>N°1 PC</b> Tipo Intel Pentium E5700 / 3 GHz, Calcolo a 64 bit Sì, Tecnologia Multi-Core Dual-Core, Storage controller, Tipo 1 x Serial ATA - integrato, Tipo interfaccia controller Serial ATA-300, Espansione/connettività, Slot di espansione totali (liberi) 1 (0) x processore, Interfacce 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 9 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin (3 frontali); 1 x display / video - VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15); 3 x</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							73'517,00

17  
LG



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							73'517,00
	<p>Audio; 1 x microfono - input - jack da 3,5 mm ( 1frontale ); 1 x cuffie - output - jack stereo da 3,5 mm ( 1frontale ); 1 x mouse - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) ; 1 x tastiera - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2); Garanzia del produttore per almeno 1 anno; Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; Networking Adattatore di rete - integrato; Dispositivo di input; Tipo Mouse, tastiera; Dim. installata 2 MB, Hard Disk minimo 250 Gb, Completo di cavistica e software installato licenziato windows 7, monitor piatto minimo 17 pollici.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	2'000,00	2'000,00
18 S.I.E	<p><b><u>BLOCCO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO E</u></b> COMPOSTO DA:</p> <p>- <b>N° 1 DISPENSER SAPONE</b> realizzato in robusto ABS antiurto. La finestra trasparente permette di verificare il livello del contenuto. E' dotato di ampia cisterna per un facile rabbocco. Dispone di coperchio incernierato al distributore con serratura e pratica chiusura a scatto. La cisterna è staccabile dal supporto per una facile pulizia e manutenzione.</p> <p>- <b>N° 1 SPECCHI CON CORNICE</b>. La cornice arrotondata ed a pezzo unico misura 19 x 19 mm, con spigolo in acciaio inox 304 con finitura satinata. La cornice è dotata di bordo unico continuo su tutti i lati per aumentarne la robustezza. Gli angoli sono saldati in atmosfera di elio, con fondo liscio e lucido. Specchio in vetro di prima qualità rivestito in rame elettrolitico; garantito da depositi di argento per 15 anni. Gli spigoli dello specchio sono protetti da bordi in plastica per evitare lo scheggiamento; il retro è protetto da un'imbottitura in polietilene ammortizzante, impermeabile, di uno spessore di 5 mm. Retro in acciaio galvanizzato da 1 mm fissato alla cornice tramite viti nascoste.Finitura:Standard Tipo BOCCHI Bobrick</p> <p>- <b>N° 1 ASCIUGAMANI</b> elettronico ad aria calda in metallo verniciato bianco. Accensione con sistema a fotocellula infrarossi ad arresto automatico. Asciugatura mani in 15-18 secondi. Dotato di sistema di sicurezza. Spegnimento aria dopo 1 minuto continuo di funzionamento. Potenza 2.500 W.</p> <p>- <b>N° 1 CESTINI</b> gettacarte PS9 in ppl riciclabile, tondo aperto. Capacita' 15 litri, diametro 225/300 mm, altezza 315 mm. Colore rosso.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	448,00	448,00
	Parziale EDIFICIO E (SpCat 5) euro							2'448,00
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							75'965,00
	<b>T O T A L E euro</b>							75'965,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
<b>RIPORTO</b>			
<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>			
001	LABORATORIO LAVORI ALL'UNCINETTO	3'950,00	5,200
002	LABORATORIO LAVORAZIONE DEL VIMINI	3'125,00	4,114
003	LABORATORIO LAVORAZIONE DEL LEGNO	9'000,00	11,848
004	LABORATORIO LAVORAZIONE PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO	7'500,00	9,873
005	AULE DI APPRENDIMENTO	13'840,00	18,219
006	UFFICI	15'906,00	20,939
007	SALA RIUNIONI	7'000,00	9,215
008	DEPOSITO MATERIE PRIME	3'000,00	3,949
009	BIBLIOTECA	7'850,00	10,334
010	SERVIZI IGIENICI	4'794,00	6,311
<b>Totale CATEGORIE euro</b>		<b>75'965,00</b>	<b>100,000</b>
ROGGIANO GRAVINA, 18/09/2012			
<b>Il Tecnico</b> Ing. Pantaleo BORRELLI			
<b>A RIPORTARE</b>			